



Nuevos

## Aires Acondicionados

AS26HRSF/ AS35HRSF/ AS53HRSF/ AS62HRSF



# Nuevos Aires Acondicionados

## AS26HRSF/ AS35HRSF/ AS53HRSF/ AS62HRSF



**Función  
I FEEL**



**Temperatura deseada  
en todos tus ambientes**

(\*) No incluye kit de instalación

- **Fácil Limpieza**
- **Función Sleep**  
Programa el equipo para que se apague en determinado tiempo.
- **Timer**
- **Dimmer**  
Controlá la intensidad de la luz emitida por el indicador de temperatura.
- **Auto descongelado**
- **Auto restart**  
Ante eventual corte de energía, al volver la misma el aparato se encenderá nuevamente de forma automática.
- **Diseño de Alta Eficiencia**
- **Máximo enfriamiento**
- **Diseño flat (plano)**



Modelo del conjunto		AS26HRSF		AS35HRSF		AS53HRSF		AS62HRSF		
Modelo de la unidad interior		AS26HRSEI		AS35HRSEI		AS53HRSEI		AS62HRSEI		
Modelo de la unidad exterior		AS26HRSEO		AS35HRSEO		AS53HRSEO		AS62HRSEO		
<b>Características</b>		Unidades	Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor
Capacidad		kW	2,6	2,6	3,5	3,5	5,3	5,3	6,2	6,4
Consumo		kW	0,76	0,8	1,04	1,04	1,6	1,6	1,9	1,9
Consumo anual		kWh	380	400	520	520	800	800	950	950
IEE(Frio) / COP(Calor)		W/W	3,42	3,25	3,37	3,37	3,31	3,31	3,26	3,37
Eficiencia Energética -Clase			A	C	A	C	A	C	A	C
Tensión		V / f / Hz.	220-240 / 50		220-240 / 50		220-240 / 50		220-240 / 50	
Corriente		Amp.	3,8	3,6	5,1	4,8	7,6	7,4	16	16
Fusible		Amp.	10		10		15		20	
Corriente		Amp.	3,8	3,6	5,1	4,8	7,6	7,4	16	16
<b>Tipo de ventilador</b>			Flujo transversal		Flujo transversal		Flujo transversal		Flujo transversal	
Flujo del Aire (A/B)		m <sup>3</sup> /h	500		550		900		960	
Nivel de ruido(A/B)		dB(A)	39/34		40/35		46/38		50/42	
Deshumidificación		lts/h	0,9		1,5		1,8		2	
Peso		Kg	7,5		8,5		12		13	
Dimensiones (LargxProfxAAlt)		mm	778x252x192		845x270x210		955x315x223		1063x315x226	
Dim. Caja (LargoxAnchoxAAlto)		mm	840x325x245		910x285x380		1047x380x297		1130x400x310	
Peso embalado		kg	8,7		10		15		17	
<b>Control de refrigerante</b>			Tubo capilar		Tubo capilar		Tubo capilar		Tubo capilar	
Compresor (tipo, marca y modelo)			Rotativo Rechi 44A203BKF&JKC		Rotativo GMCC ASM135V1VDZ		Rotativo Highly ASH201RV-C8DU		Rotativo Highly ASH244MV-C7HU	
Nivel de ruido		dB(A)	53		55		56		60	
Peso		kg	24		28		44,5		49	
Dimensiones (LargxProfxAAlt)		mm	715x482x240		715x482x240		830x629x285		832x702x312	
Dim. Caja (LargxProfxAAlto)		mm	830x530x315		830x530x315		980x665x385		980x770x420	
Peso embalado		kg	26		30		46,5		53	
<b>Tipo de refrigerante</b>			R410a		R410a		R410a		R410a	
Carga de refrigerante		kg	0,68		0,93		1,52		1,58	
Diámetro de cañerías (líquido / Gas)		mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")		Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")		Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")		Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")	
Máxima longitud de la cañería		m	15		15		15		15	
Máxima diferencia de altura		m	5		5		5		5	